

W przypadku zamówienia proszę tą stronę wydrukować i odesłać do nas faksem lub skan e-mail

.....
Miejscowość, data

Procedura sprzedaży pompy z dopuszczeniem ATEX

1. Klient obowiązkowo wypełnia formularz ATEX dla każdej wymaganej aplikacji.
2. Producent przygotowuje indywidualne rozwiązanie dla każdej aplikacji z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.
3. Klient składa pisemne zamówienie.
4. Producent zmontuje pompę do pracy w określonej aplikacji i powiadomi klienta, że pompa jest gotowa do odbioru.
5. W przypadku jakiegokolwiek zmiany w aplikacji, w której będzie pracować pompa, użytkownik (klient) natychmiast zwróci się do producenta w celu uzgodnienia czy dana pompa może pracować w nowej aplikacji i czy wymaga jakichś modyfikacji.

Wykonanie przeciwwybuchowe – formularz

- a) nazwa medium powodującego zagrożenie wybuchem.....
- b) strefa : 1 ; 2
- c) klasa temperaturowa T3 ; T4 ;
- d) grupa wybuchowości wg CENELEC/IEC: IIA ; IIB ;
- e) wykonanie przeciwwybuchowe silnika
- silnik w wykonaniu ognioszczelnym ze skrzynką zaciskową budowy wzmocnionej
- f) kontrola źródeł zapłonu b
- czujnik temperatury powierzchni pompy
- silnik z zabezpieczeniem termicznym uzwojenia
- silnik z zabezpieczeniem termicznym łożyska

Przykładowe oznaczenie pompy Ex II 2 G c Ex de IIB T4 Gb oznacza urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II, kategorii 2G bezpieczeństwo konstrukcyjne c, którego max temperatura powierzchni nie przekracza 135°C.

.....
Nazwa firmy i podpis